

## Страховочная привязь ТА50FR R огнеупорная

Артикул: 15.638



### Описание

#### Особенности модели

Страховочная привязь ТА50FR R конструктивно включает в себя основные элементы:

- силовые лямки из арамидной ленты шириной 45 мм;
- поясной ремень с кушаком;
- алюминиевые соединительно-регулировочные элементы для застегивания и подгонки привязи под размер пользователя;
- передний и задний алюминиевые элементы крепления для остановки падения;
- удлиняющий элемент («хлястик») для присоединения средства защиты втягивающего типа (СЗВТ);
- индикатор срабатывания для быстрого определения пригодности привязи к эксплуатации (обязателен для дежурных СИЗ);
- текстильные эвакуационные петли на наплечных лямках для использования со спасательной петлей.



Страховочная привязь TA50FR R огнеупорная  
Артикул: 15.638

[Посмотреть на сайте](#)

**Предпочтительные области применения:** страховочная привязь TA50FR R является компонентом системы обеспечения безопасности при работе на высоте и предназначена для охвата и поддержки тела пользователя с целью предотвращения падения с высоты, а также для удержания тела работника во время и после остановки падения. Может применяться в условиях воздействия общих производственных загрязнений, повышенной влажности и пониженных температур воздуха в рабочей зоне, а также краткосрочного интенсивного теплового (инфракрасного) излучения, искр, брызг, выбросов расплавленного металла и окалины.

Может применяться как дежурное СИЗ от падения с высоты.

**Размер:** M-XL (универсальная).

**Масса пользователя:** 150 кг.

**Статическая прочность:** не менее 15 кН.

**Масса:** 2600 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -60 до +50 °C.

**TP TC 019/2011**