

Жилет сигнальный утепленный «Абсолют» флуоресцентный оранжевый с темно-синим

Артикул: 2.410



Защитные свойства

Со — сигнальная повышенной видимости
2 класс

Ми — защита от механических воздействий
(истирания)

З — защита от общих производственных
загрязнений



Описание

- **Жилет прямого силуэта** не стесняет движений.
- **Спинка удлиненная** – для лучшей защиты от холода при работе в наклонном положении или сидя.
- **Воротник**-стойка утепленный. Внутренняя стойка воротника выполнена из флиса для комфорта и сохранения тепла.
- **Застежка** на двухзамковую молнию: при работе в положении сидя можно расстегнуть молнию снизу – это и удобно, и сохраняет фурнитуру от повреждений.
- **Внутренняя планка** под молнией огибает замок сверху, что исключает соприкосновение замка с кожей.
- **Внешний ветрозащитный клапан** фиксируется на кнопки.
- **Карманы:**
 - 1 внешний нагрудный с вертикальным входом на молнии, расположен слева,



Жилет сигнальный утепленный «Абсолют» флуоресцентный оранжевый с темно-синим

Артикул: 2.410

[Посмотреть на сайте](#)

- 2 внешних боковых нижних,
- 1 внутренний нагрудный слева, закрывается на молнию.
- **Отсутствует миграция** волокон утеплителя при эксплуатации и стирках – на поверхности ткани не образуются катышки.

- **Для крепления рации** предусмотрена специальная шлевка, расположенная справа.

Ткань основная: 100% полиамид, мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м.

Ткань фоновая: «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водонепроницаемость 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 170 г/кв.м.

Утеплитель: «Филгуд МИКРО» (100% полиэфир), плотность 150 г/кв.м.

Подкладка: 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм.

Цвет: флуоресцентный оранжевый с темно-синим.

ТР ТС 019/2011