

Очки защитные открытые O50 MONACO StrongGlass (5-2,5 PC)

Артикул: 11.257



Описание

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от слепящей яркости

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- Для защиты от неионизирующих излучений

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**



Очки защитные открытые O50 MONACO StrongGlass (5-2,5 PC)

Артикул: 11.257

[Посмотреть на сайте](#)

- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**
- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)

Особенности модели:

Очки защитные открытые с увеличенной защитой сверху и с боков от летящих частиц, брызг жидкостей, УФ-излучения. Имеют регулировку дужек по длине, а также угла наклона оправы для удобной и правильной посадки на лице.

Очки с гибкими двухкомпонентными заушниками, с мягкими нескользящими вставками из Evoprene в районе чувствительных областей лица: лба, носа, ушей.

Для защиты глаз при ярком солнечном освещении, от избыточной яркости видимого света; как солнцезащитные очки.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат, ТПЭ – термопластичный эластомер.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: серые.

Покрытие линзы снаружи: от царапания и запотевания.

Покрытие линзы изнутри: от царапания и запотевания.

Маркировка: 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.

Цвет оправы: черный с желтым.

Масса: 29 г.

Температурный режим эксплуатации: от -40 до +55 °С.

Страна производства: РФ.

Срок хранения: 36 месяцев.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.253-2013