

## Очки защитные закрытые ЗН11 PANORAMA (21137)

Артикул: 7.899



### Описание

#### **Защита от механического воздействия:**

- Для защиты от капель и брызг жидкостей
- Для защиты от механических воздействий с покрытием от запотевания

#### **Защиты от повышенных температур:**

- Для защиты от брызг расплавленного металла и горячих частиц

#### **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)**

- 2С-1,2 (градационный шифр) /Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2С-1,2**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента/Среднеэнергетический удар при экстремальных температурах – **ВТ**



## Очки защитные закрытые ЗН11 PANORAMA (21137)

Артикул: 7.899

[Посмотреть на сайте](#)

- Смотровой элемент/Адгезия расплавленного металла и стойкость к прониканию горячих твердых тел\* – **9**
- Смотровой элемент/Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **К**
- Смотровой элемент/Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**

### **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)**

Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**

Область применения оправы (корпуса)/Жидкости – **3**

Область применения оправы (корпуса)/Расплавленные металлы и горячие твердые тела – **9**

Механическая прочность оправы (корпуса)/Среднеэнергетический удар при экстремальных температурах – **BT**

#### **Особенности модели:**

Очки с непрямой вентиляцией с панорамным защитным бесцветным стеклом из поликарбоната (PC StrongGlass) с влагостойким, двусторонним суперпрочным, твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени).

**Предпочтительные области применения:** защита глаз спереди от механических воздействий и оптического излучения. Механические и оптические опасности могут возникнуть при таких видах работ, как: монтажные, строительные, хозяйственные, садовые работы, наладка оборудования, обработка различных материалов, контрольно-измерительные и другие работы, где существует риск травмирования глаз и необходима защита от оптических излучений, метеофакторов.

**Материал линзы:** поликарбонат.

**Материал оправы:** ТПЭ – термопластичный эластомер.

**Вид вентиляции:** непрямая вентиляция.

**Вид крепления:** резинка.

**Маркировка:** 2C-1,2 RZ 1 BT 9 K N – RZ 253 3 9 BT.

**Покрытие линзы снаружи:** от царапания и запотевания.

**Покрытие линзы изнутри:** от царапания и запотевания.

**Цвет линз:** прозрачная.

**Цвет оправы:** синий.

**Масса:** 137 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -5 до +55 °C.

**Страна производства:** РФ.

**Срок хранения:** 36 месяцев.

**ГОСТ 12.4.253-2013**