

## Плащ влагозащитный «ВОЛЬТ в 235-25»

Артикул: 4.310



### Защитные свойства

**ЗЭТВ** – защита от термических рисков  
электрической дуги  
ЗЭТВ до 29 кал/см<sup>2</sup> (3 уровень)

**Ми** – защита от механических воздействий  
(истирания)

**ТоТтТи** – защита от кратковременного  
воздействия открытого пламени, конвективной  
теплоты, теплового излучения А1+А2, В1, С1

**З** – защита от общих производственных  
загрязнений

**Вн** – защита от воды (водонепроницаемая)  
3 класс



### Описание

#### Описание:

- Влагозащитные свойства плаща обеспечиваются за счет:
  - применения термоогнестойкой ткани, ламинированной микропористой паропроницаемой FR мембраной;
  - герметизации швов;
  - конструкции плаща.
- **Плащ прямого силуэта с притачной подкладкой.**
- **Центральная застежка на потайные кнопки** – позволяет быстро расстегнуть и застегнуть плащ в условиях непогоды.
- В верхней части борта этикетка «ЗАСТЕГНИТЕСЬ!» – дополнительный фактор предостережения для человека.
- Рукава регулируются по ширине патами, фиксирующимися на контактную ленту (липучку).



## Плащ влагозащитный «ВОЛЬТ в 235-25»

Артикул: 4.310

[Посмотреть на сайте](#)

- **Рукава с фигурным локтевым швом** соответствуют основному положению рук при работе, что способствует снижению утомляемости.
- Карманы с клапанами на липучках. **На клапане кармана слева расположены шевроны с пиктограммами защитных свойств.**
- **Капюшон втачной с кулиской по лицевому вырезу**, с регулировкой по двум направлениям обеспечивает плотное прилегание, снижая задувание ветра и попадание влаги.
- На затылочной части **капюшон фиксация на текстильную контактную ленту (липучку)** – регулировка высоты.
- **Плащ комплектуется набором для мелкого ремонта:** огнестойкие нитки, пуговицы и основная ткань.  
**Ткань:** арамидная термоогнестойкая, мембранные, с нефтемасловоотталкивающей отделкой, состав сырья: 93% мета-арамид, 5% пара-арамид, 2% антистатическое волокно, поверхностная плотность 235 г/кв.м.  
**Сигнальные элементы:** огнестойкие световозвращающие полосы шириной 50 мм и вставка.  
**Цвет:** темно-синий, отделка – красный.  
**ТР ТС 019/2011**  
**По спецзаказам возможна поставка влагозащитных курток-накидок «ВОЛЬТ» с защитой до 29 кал/кв.см.**