

Строп для позиционирования и удерживания с регулятором длины HL002 R

Артикул: 18.099



Описание

Особенности модели:

- Строп конструктивно включает в себя текстильный канат с коушем в верхней части и концевым заделом в виде узла в нижней части, устройство регулирования длины, защитный чехол (протектор) на канат.
- На верхнем конце стропа установлен соединительный элемент (карабин) для соединения с анкерной точкой H201 (класс Т, стальной, 23 кН, раскрытие 18 мм); на устройстве регулирования длины установлен карабин H203 (класс В, стальной, 23 кН, раскрытие 18 мм) для соединения с устройством удержания тела пользователя.

Предпочтительные области применения: строп для удержания и позиционирования с регулятором длины – компонент (соединительная подсистема) системы обеспечения безопасности при работе



Строп для позиционирования и удерживания с регулятором длины HL002 R
Артикул: 18.099

[Посмотреть на сайте](#)

на высоте. Используется для предотвращения падения в системах удержания и позиционирования.
Не предназначен для остановки падения.

Масса пользователя: 100 кг.

Статическая прочность: не менее 15 кН.

Материалы: лента – полиамид, карабины – гальванизированная сталь.

Масса: 1020 г.

Длина: 2 м.

Температурный режим эксплуатации: от –60 до +50 °C.

TP TC 019/2011