

Полумаска фильтрующая MFA, модель D-367V (класс защиты FFP3 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.231



Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 50 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Удобная чашеобразная конструкция снабжена пенополиуретановым уплотнителем, который прилегает по всей линии обтюрации, что повышает эффективность фильтрующей полумаски.
- Текстильные ленты оголовья комфортно и удобно регулируются на голове благодаря пластиковым зажимам.
- Параболический клапан выдоха из силикона эффективно отводит тепло и влагу даже в условиях повышенных температур и влажности.



Полумаска фильтрующая MFA, модель D-367V (класс защиты FFP3 NR D)
с клапаном выдоха
Артикул: 19.231

[Посмотреть на сайте](#)

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP3 – до 50 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: да.

Форма выпуска: чашеобразная.

Индивидуальная упаковка: нет.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: да.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от –20 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009