

# Костюм защитный Л-1

Артикул: 6.001



## Защитные свойства

**Ми** — защита от механических воздействий (истирания)

**З** — защита от общих производственных загрязнений

**К80** — защита от растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%) 3 класс

**Пн** — защита от нетоксичной пыли

**Вн** — защита от воды (водонепроницаемая) 3 класс

**НмНсНл** — защита от нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел, сырой нефти, нефтепродуктов легких фракций 2(1) класс

**Щ50** — защита от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)



## Описание

Костюм предназначен для защиты от растворов кислот, щелочей, нефтепродуктов легких фракций, воды, механических воздействий (истирания) и общепроизводственных загрязнений.

Изготавливается из прорезиненной ткани Т-15 (из ткани УНКЛ-3 под заказ) и состоит из полукombineзона (цельнокроеный с чулками), куртки с капюшоном и перчаток. На рукавах куртки имеются манжеты, облегающие запястье. Вес костюма составляет 3 кг.

В комплектацию костюма «Л-1» входят:

- полукombineзон с притачными осязками
- куртка с капюшоном
- сумка
- перчатки (из ткани Т-15 или резиновые цельнолитые)
- 6 пластмассовых шпеньков (типа «пукля») для застегивки



### Костюм защитный Л-1

Артикул: 6.001

[Посмотреть на сайте](#)

Костюм «Л-1» применяется совместно со средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД). Применение костюма необходимо осуществлять строго в соответствии с его предназначением, при известных составах опасных веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека. Не допускается использование костюма при неизвестном составе загрязняющих окружающую среду веществ.

Температурный диапазон применения костюма «Л-1» от  $-40$  до  $+40$  °С, время работы в костюме согласовывается с нормативами ТК РФ.

При заражении костюм подвергают обработке. Может использоваться многократность пластмассовых шпенок для застёжки.

Области применения: химическая промышленность, сельское хозяйство, коммунальные службы, сантехнические работы.

**Костюм «Л-1» не предназначен для работ, осуществляемых при пожарах.**

Ткань: Т-15.

**Костюм защитный «Л-1» изготавливается четырех ростов: 1, 2, 3, 4.**

**1 – Рост от 158 до 165 см, размер 96-100, обувь 37-40;**

**2 – Рост от 166 до 176 см, размер 104-108, обувь 41-43;**

**3 – Рост от 182 до 188 см, размер 112-116, обувь 43-46;**

**4 – Рост от 188 до 196 см, размер 120-124, обувь 43-46.**

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р 12.4.248-2008