Посмотреть на сайте

Очки защитные открытые Univet «5X9» (5X9.04.02.09)

Артикул: 14.347

Описание

- Асферические линзы с двумя окулярами (классика).
- Технология Soft Pad для стабильности очков при ношении позволяет использовать очки для разных типов лица.
- Оправа из термоэластомера устойчива к пониженным и повышенным температурам, сохраняет гибкость и имеет повышенную износостойкость.
- Регулировка дужек по длине для обеспечения лучшей посадки.
- Регулировка дужек по углу наклона для регулирования высоты посадки очков для поддержания оптических свойств на максимальном уровне.
- Конструкция с усиленной боковой защитой для повышения уровня боковой защиты, благодаря вентиляционным отверстиям снижает риск запотевания.
- Все накладки на дужках из термопластичной резины нанесены при помощи ультразвуковой сварки.
- Имеют эффект поляризации.

Очки защитные открытые Univet «5X9» (5X9.04.02.09)

Артикул: 14.347

Посмотреть на сайте

- Цвет оправы: черный, зеленый.
- Линза PC зеркальная зелено-синяя.

Защита от механического воздействия:

- Защита от низкоэнергетического удара (45 м/с) – **F**
- Механическая прочность при экстремальных температурах – **T**

Материал линзы: поликарбонат.
Материал оправы: ТПЭ – термопластичный эластомер.
Вид крепления: дужки.
Оптический класс: 1.
Маркировка: 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE.
Защита от ультрафиолета: UV 380.
Защита от оптического воздействия (цвет линз): серо-зеленый с зеркальным антибликовым эффектом (14%) – 5-3.1.
Покрытие линзы снаружи: базовая защита от царапин.
Покрытие линзы изнутри: базовая защита от царапин.
Цвет оправы: черный, зеленый.
Масса: 35 г.
Температурный режим эксплуатации: от –5 до +55 °C.
Страна производства: Тайвань.
Срок хранения: 5 лет.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.