ТЕХНОАВИА®

Посмотреть на сайте

Куртка зимняя сигнальная «Люмос»

Артикул: 2.176

Защитные свойства

Со — сигнальная повышенной видимости
2 класс

Тн — защита от пониженных температур
4 класс

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

З — защита от общих производственных загрязнений

Мп — защита от механических воздействий (проколов и порезов)

Описание

Рекомендуется для работников гражданской авиации
Куртка соответствует 2 классу сигнальной одежды повышенной видимости
При совместной эксплуатации с [полукомбинезоном «Люмос» (2.882)](#) комплект соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости
Куртка с комбинированным утеплителем: 1 слой – притачной, 2 слоя – съемный, что позволяет носить ее в осенне-весенний период. Застежка – прочная двухзамковая молния и ветрозащитный клапан на липучке. Внутренний ветрозащитный клапан с флисом в верхней части. Ширина куртки регулируется по низу патами на липучки. Удобные нагрудные и боковые карманы. Капюшон съемный. Воротник-стойка утеплен высококачественным флисом (пр-во Испания). Рукава с манжетами внизу и внутренними полушерстяными напульсниками. Охватывающие световозвращающий и фоновый материалы по торсу и рукавам. Дополнительные световозвращающие и светонакопительные ленты на правом плече и на капюшоне делают работника заметным сверху даже при отсутствии освещения (актуально для

технических служб аэропортов). Места, наиболее подверженные загрязнению – низ куртки, низ рукава – выполнены из темного материала.
Ткань основная: «Хайпора рип-стоп» (100% полиамид), мембранная (водоупорность 3000 мм вод.ст., паропроницаемость 3000 г/кв.м за 24 часа) с масловодоотталкивающей отделкой, ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, плотность 110 г/кв.м.
Ткань фоновая: «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водоупорность 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 170 г/кв.м.
Утеплитель: «Филгуд МИКРО», 100 г/кв.м, 3 слоя.
Подкладка: 100% хлопок + ветрозащитная ткань.
Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм; комбинированная световозвращающая и светонакопительная полоса шириной 65 мм на правом плече и на капюшоне.
Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим.
ТР ТС 019/2011

Обращаем ваше внимание на то, что информация в пдф файле носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в состав материалов, используемых в производстве продукции, при условии сохранения функциональных и защитных свойств продукции.