

# Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Шторм контроль» флуоресцентная желтая с темно-синим

Артикул: 3.234



## Защитные свойства

**Со** – сигнальная повышенной видимости  
3 класс

**Ми** – защита от механических воздействий  
(истирания)

**З** – защита от общих производственных  
загрязнений

**Вн** – защита от воды (водонепроницаемая)  
3 класс



## Описание

- **Куртка-ветровка** из мембранной ткани со съемным флисовым **утеплителем** в виде жилета.
- **Все швы** ткани верха **герметично проклеены**.
- **Конструкция** предотвращает попадание влаги в пододежное пространство.
- **Капюшон** съемный на молнии, с регулировкой по объему.
- **Воротник-стойка**.
- **Центральная застежка** на двухзамковую молнию с ветрозащитной планкой на липучках. Двухзамковая молния позволяет расстегивать куртку снизу – удобно при работе в положении сидя.
- **Рукава** по низу с патой на липучке – для регулировки ширины
- **Кулиски** по линии низа и талии – для регулирования объема и дополнительной защиты от ветра и осадков.
- **Утеплитель** съемный флисовый в виде жилета, пристегивается на молнию.



**Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Шторм контроль» флуоресцентная желтая с темно-синим**

Артикул: 3.234

[Посмотреть на сайте](#)

- **Карманы:** **нагрудные** на молнии и боковые – все с клапанами; нагрудный прорезной – с люверсами для отвода влаги; слева под ветрозащитной планкой карман на молнии для документов; **внутренние** нагрудные карманы на подкладке куртки и на съемном утеплителе.
- **Петля для крепления бейджа** расположена на груди слева.
- **Световозвращающие полосы** на торсе и рукавах охватывающие, нанесены методом термопечати, что исключает проколы ткани иглой.
- Рекомендуется для **работников гражданской авиации, транспортных предприятий, строительной индустрии, ЖКХ, предприятий по добыче полезных ископаемых.**

**Ткань верха основная:** 100% полиамид, мембранная (LT-membrane™, водоупорность 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 150 г/кв.м.

**Ткань верха фоновая:** «Абсолют» (100% полиэфир), мембранная (LT-membrane™, водоупорность 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 170 г/кв.м.

**Съемный утеплитель:** флис (100% полиэфир), плотность 250 г/кв.м, пр-во Испания.

**Подкладка:** 100% полиэфир.

**Сигнальные элементы:** световозвращающие термоактивные полосы шириной 50 мм.

**Цвет:** флуоресцентный желтый с темно-синим.

**ТР ТС 019/2011**