

Перчатки защитные термостойкие HandPro (Хэндпро) C06

Артикул: 8.391



Защитные свойства



ГОСТ EN 388
254XX



ГОСТ EN 407
4343XX

Описание

Ми Мп Тп400

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 2 (не менее 500 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 5 (индекс не менее 20,0)
- Сопротивление раздиру: уровень 4 (не менее 75 Н)
- Стойкость к проколу: X (испытание не проводилось)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)

Защита от повышенных температур ГОСТ EN 407-2012:

- Поведение при горении: уровень 4 (время остаточного горения ≤ 2 с, время остаточного тления ≤ 5 с)
- Контакт с нагретыми поверхностями: уровень 3 (контактная температура 350 °C, время воздействия ≥ 15 с)



Перчатки защитные термостойкие HandPro (Хэндпро) C06

Артикул: 8.391

[Посмотреть на сайте](#)

- Конвективное тепло: уровень 4 (≥ 18 с)
- Тепловое излучение: уровень 3 (≥ 50 с)
- Брызги расплавленного металла: X (испытание не проводилось)
- Выплеск расплавленного металла: X (испытание не проводилось)

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **Мп** – для защиты от механических воздействий (порезов)
- **Тп 400** – для защиты от контакта с нагретой поверхностью от 100 до 400 °C
- **Тр** – для защиты от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, окалины
- **То** – для защиты от повышенных температур: кратковременного воздействия открытого пламени
- **Ти** – для защиты от повышенных температур: теплового излучения

Особенности модели: перчатки термостойкие из параарамидной пряжи с подкладкой из 100% хлопка.

Обеспечивают прекрасную устойчивость к порезам. Защита от контакта с нагретыми поверхностями до 350 °C не менее 15 секунд.

Предпочтительные области применения: рекомендуются для тяжелых работ в условиях повышенных температур.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: вязаные.

Основная технология: с подкладкой.

Длина: 330–350 мм

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: параарамид.

Класс вязки: 7.

Материал подкладки: хлопок.

Цвет: желтый.

Страна производства: Россия.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 1 пара.

ТР ТС 019/2011