

Перчатки «Латекс Лайт» VLX 1 (Latex Lite VLX 1)

Артикул: 8.361

Защитные свойства



Описание

Вн К50 Щ40

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
- **К 50** – для защиты от кислот концентрации не более 50% (по серной кислоте 50%)
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)

Особенности модели:

Перчатки обеспечивают защиту от воды, от растворов кислот концентрации не более 50%, от растворов щелочей концентрации выше 20%.

Перчатки изготовлены из высококачественного натурального латекса. Имеют высокую механическую прочность. Хлопковое напыление внутри перчатки с антибактериальной обработкой предотвращает раздражение кожи рук. Рифленая поверхность ладони обеспечивает удобный захват.



Перчатки «Латекс Лайт» VLX 1 (Latex Lite VLX 1)

Артикул: 8.361

[Посмотреть на сайте](#)

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 388, перчатки имеют следующие уровни защиты: Стойкость к истиранию: уровень 1 (не менее 100 циклов).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки типа C устойчивы к следующим химическим веществам: Гидроксид натрия 40% (K).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий и грибов.

Предпочтительные области применения: хозяйственно-бытовые работы, общепромышленное использование.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: с напылением.

Длина: 295 мм.

Толщина: 0,3 мм.

Тип манжеты: с зубчатым краем.

Материал основы: латекс.

Температурный режим хранения, °C: от +5 до +25 °C

Цвет: желтый.

Страна производства: Малайзия

Срок годности: 3 года.

ТР ТС 019/2011