

## Полумаска изолирующая UNIX 1000 (рост 2)

Артикул: 7.878



### Описание

- Полумаска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны.
- Корпус полумаски выполнен из термопластичного эластомера.
- Температурный режим эксплуатации полумаски от -40 до +40°C.
- Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Система крепления оголовья регулируется в пяти точках. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. Полумаска снабжена байонетным узлом для подсоединения сменных фильтров.
- Полумаска является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.



### Полумаска изолирующая UNIX 1000 (рост 2)

Артикул: 7.878

[Посмотреть на сайте](#)

**Рост:** 2.

**Максимальная масса в полной сборке:** 110 г (395 г в сборе с фильтрами).

**Гарантийный срок хранения:** 5,5 лет.

[Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX](#)

**ТР ТС 019/2011**

**EN 140**