

# Страховочная привязь «огнеупорная» ТА30FR R

Артикул: 15.637



## Описание

### Особенности модели

Страховочная привязь ТА30FR R конструктивно включает в себя основные элементы:

- силовые лямки из арамидной ленты шириной 45 мм;
- алюминиевые соединительно-регулирующие элементы для застегивания и подгонки привязи под размер пользователя;
- передний и задний алюминиевые элементы крепления для остановки падения;
- удлиняющий элемент («хлястик») для присоединения средства защиты втягивающего типа (СЗВТ);
- индикатор срабатывания для быстрого определения пригодности привязи к эксплуатации (обязателен для дежурных СИЗ);
- текстильные эвакуационные петли на наплечных ляшках для использования со спасательной петлей.

**Предпочтительные области применения:** страховочная привязь ТА30FR R является компонентом системы обеспечения безопасности при работе на высоте и предназначена для охвата и поддержки тела



## Страховочная привязь «огнеупорная» TA30FR R

Артикул: 15.637

[Посмотреть на сайте](#)

пользователя с целью предотвращения падения с высоты, а также для удержания тела работника во время и после остановки падения. Может применяться в условиях воздействия общих производственных загрязнений, повышенной влажности и пониженных температур воздуха в рабочей зоне, а также краткосрочного интенсивного теплового (инфракрасного) излучения, искр, брызг, выбросов расплавленного металла и окалины.

Может применяться как дежурное СИЗ от падения с высоты.

**Размер:** M-XL (универсальный).

**Масса пользователя:** 150 кг.

**Статическая прочность:** не менее 15 кН.

**Масса:** 1550 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -60 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011