

Ботинки мужские кожаные Неогард® для сварочных работ

Артикул: 5.266



Защитные свойства

Нс — Защита от сырой нефти

Нм — Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Щ 20 — Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 — Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Сж — Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Тп — Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Тр — Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины

З — Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Ботинки изготовлены методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. В соответствии с комплектацией обуви и замаркированными обозначениями защитных свойств обувь серии Неогард® обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°C, от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от скольжения по зажиренным поверхностям, от общих производственных загрязнений.

- Материал верха обуви Неогард® – натуральная кожа для верха обуви толщиной 1,8–2,0 мм с применением современных обувных материалов.



Ботинки мужские кожаные Неогард® для сварочных работ

Артикул: 5.266

[Посмотреть на сайте](#)

- Подошва – двухслойная, устойчивая к воздействию нефти, нефтепродуктов, щелочей концентрации до 20%, повышенных температур.
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Ходовой слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (+300 °C / 60 с), морозостойкой (-40 °C) резины на основе нитрильного каучука со стойкостью к деформациям и истиранию.
- Носочная часть имеет дополнительную защиту в виде полиуретановой накладки, предотвращающей механические повреждения обуви и препятствующей проникновению холода.
- Для защиты от ударов в носочной части стопы в обуви серии Неогард® применяются внутренние защитные носки из композитного материала (Мун 200), имеющие конфигурацию, препятствующую надавливанию верхнего края на стопу, с прокладкой, препятствующей надавливанию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5,0 мм обеспечивает защиту от скольжения по загорелым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистку подошвы от загрязнений.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
- Подкладка из спилка подкладочного и обувного объемного ткане-трикотажного полотна с крупной ячейкой, стойкого к истиранию, воздухопроницаемого.
- Вкладная стелька из материала ARTICO POR (Артико Пор) обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке.
- Объемная колодка специальной конструкции дает возможность работать целый день, не испытывая дискомфорта и усталости.
- Назначение: для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте и в агропромышленном комплексе.

Дополнительная накладка из натуральной кожи закрывает глухой клапан, предотвращая таким образом попадание внутрь обуви окалины и брызг расплавленного металла. При производстве ботинок применяются термоустойчивые швейные нити из мета-aramидного волокна Nomex® (DuPont™).

Верх обуви: кожа натуральная.

Защитный клапан: кожа натуральная.

Подкладка: спилки подкладочный, материал трикотажный объемный.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур (300°C / 60 с).

Метод крепления: литевой.

Цвет: черный.

Полнота: 10.

ТР ТС 019/2011