

Строп для удержания и позиционирования с регулятором длины, огнеупорный, модель HL005FR R

Артикул: 18.143



Описание

Строп конструктивно включает в себя текстильный канат с коушем в верхней части и концевым заделом в виде узла в нижней части, устройство регулирования длины, защитный чехол (протектор) на канат.

На верхнем конце стропа установлен соединительный элемент (карабин) для соединения с анкерной точкой H201 (класс T, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), на устройстве регулирования длины установлен карабин H203 (класс B, стальной, 23кН, раскрытие 15 мм) для соединения с устройством удержания тела пользователя.

Предпочтительные области применения

Строп для удержания и позиционирования с регулятором длины – компонент (соединительная подсистема) системы обеспечения безопасности при работе на высоте. Используется для предотвращения падения в



Строп для удержания и позиционирования с регулятором длины, огнеупорный,
модель HLO05FR R

Артикул: 18.143

[Посмотреть на сайте](#)

системах удержания и позиционирования.

С защитой от кратковременных термических воздействий. Не предназначен для остановки падения.

Температура эксплуатации: от -60 до +50 °C.

Материал: полиамид, карабины – гальванизированная сталь.

Длина: 5 м.

Масса пользователя: 100 кг.

Раскрытие: H201 (класс Т, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), на устройстве регулирования длины установлен карабин H203 (класс В, стальной, 23кН, раскрытие 15 мм).

Срок годности, мес.: 120.

Гарантийный срок носки, мес.: 60.

Гарантийный срок эксплуатации, мес.: 120.

Разрывная нагрузка мин., кН: статическая прочность не менее 15 кН.

ТР ТС 019/2011