

Строп с амортизатором ленточный, огнеупорный, модель ALN102L FR R

Артикул: 18.086



Описание

С защитой от кратковременных термических воздействий. Строп конструктивно включает в себя текстильную ленту, соединенную с ленточным текстильным амортизатором.

На концах стропа установлены соединительные элементы (карабины): H201 (класс T, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), H202 (класс A, стальной, 23 кН, раскрытие 53 мм).

Предпочтительные области применения

Строп с амортизатором, ленточный, огнеупорный – это компонент (соединительно-амортизирующая подсистема) в составе системы обеспечения безопасности работ на высоте. Предназначен для соединения анкерного устройства со страховочной привязью, в целях создания страховочной системы, для безопасной остановки падения, в случае срыва, работника. Может применяться как соединительная подсистема,



Строп с амортизатором ленточный, огнеупорный, модель ALN102L FR R
Артикул: 18.086

[Посмотреть на сайте](#)

в составе системы удержания. Общая длина стропа с амортизатором с учетом соединительных элементов не должна превышать 2 м.

Температура эксплуатации: от -60 до +50 °С.

Материал: полиамид, арамидные волокна, карабины – гальванизированная сталь.

Длина: 2 м.

Масса пользователя: 100 кг.

Раскрытие: H201 (класс T, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), H202 (класс A, стальной, 23 кН, раскрытие 53 мм).

Срок годности, мес.: 120.

Гарантийный срок носки, мес.: 60.

Гарантийный срок эксплуатации, мес.: 120.

Разрывная нагрузка мин., кН: статическая прочность: не менее 15 кН.

ТР ТС 019/2011