

Полумаска изолирующая UNIX 1100 (рост 2)

Артикул: 7.948



Описание

- Полумаска используется с фильтрами (фильтры приобретаются отдельно), обеспечивает защиту органов дыхания от паро- и газообразных вредных веществ и аэрозолей (пыль, дым, туман), присутствующих в воздухе рабочей зоны.
- Корпус полумаски изготовлен из силикона. Имеет два боковых узла крепления байонетного типа для подсоединения фильтров.
- Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу. Конструкция полумаски обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками и касками. Наличие эластичных ремней оголовья с возможностью регулировки, снабженных пряжками и наголовником обеспечивает быструю регулировку размера оголовья и удобную посадку полумаски на лице пользователя.
- Защитный экран с выдохом вниз уменьшает запотевание при выдохе с использованием защитных очков и сварочных щитков, а также исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность. Предотвращает засорение, повреждение и примерзание лепестка к седловине клапана выдоха.



Полумаска изолирующая UNIX 1100 (рост 2)
Артикул: 7.948

[Посмотреть на сайте](#)

- Полумаска является полностью разборной, что облегчает уход с использованием воды и моющих средств.
- Температурный режим эксплуатации маски от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$.

Рост: 2.

Максимальная масса в полной сборке: >136 г (420 г в сборе с фильтрами).

Гарантийный срок хранения: 5,5 года.

[Рекомендации по подбору размера масок и полумасок UNIX](#)

ТР ТС 019/2011

EN 140