

Сменный фильтр Elipse P3 R D (пара) для полумасок SPR299/501 (SPR316)

Артикул: 10.282



Описание

Продаются попарно. Цена указана за 1 пару

Обеспечивают защиту до 99,95% при размере частиц $\geq 0,3$ мкм и сопротивлении дыханию 4,2 мбар при потоке 47,5 л/мин для каждого фильтра. Максимальное сопротивление дыханию у заполненного фильтра – 7 мбар. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, среди существующих подобных противоаэрозольных фильтров.

- Защищают от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма и т. д.



Сменный фильтр Elipse P3 R D (пара) для полумасок SPR299/501 (SPR316)

Артикул: 10.282

[Посмотреть на сайте](#)

- Защищают от пыли, которая может стать причиной заболеваний легких – угольной пыли, оксида кремния, хлопка, железной руды, графита, белой глины, цинка, алюминия.

- Защищают от опасной пыли асбеста, бокситов, железа и токсичной пыли марганца, свинца и хрома.

Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленность, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, ликвидация токсичных отходов, работа с асбестовым волокном, тяжелыми металлами.

Степень защиты: P3 R D от аэрозолей до 50 ПДК.

Температурный режим эксплуатации: от – 30 до +70 °С.

Масса пары фильтров: 34,4 г.

Срок хранения: 5 лет.

Страна-производитель: Великобритания.

ТР ТС 019/2011

[Выбор сменных фильтров к полумаскам Elipse](#)