

# Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами A1P3, размер M/L (SPR401)

Артикул: 10.495



## Описание

Первая полумаска, протестированная и одобренная в качестве комбинированной защиты органов дыхания и зрения в соответствии с EN140.

- Экран из поликарбоната с покрытием, защищающим от запотевания и царапин, выдерживает удары частиц, летящих со скоростью 45 м/с.
- Компактная, легкая и эластичная полумаска идеально адаптируется к лицу и обеспечивает полный обзор.
- Корпус полумаски изготовлен из мягкого медицинского термопластичного эластомера, не вызывает аллергических реакций. Не содержит силикона.



Полумаска с защитой зрения Elipse Integra с фильтрами A1P3, размер M/L (SPR401)

Артикул: 10.495

[Посмотреть на сайте](#)

- Большой центральный обратный выпускной клапан выдоха позволяет снизить сопротивление дыханию и сводит к минимуму накопление влаги внутри полумаски.
- Легкие ремни оголовья легко регулируются в 4-х позициях и обеспечивают надежное крепление.
- Сменные фильтры Elipse A1P3 предназначены для защиты от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С и аэрозолей.
- Активированный уголь, содержащийся в фильтре, имеет специально подобранный размер пор, идеальный для достижения максимальной эффективности адсорбции и для минимального сопротивления дыханию.
- Дополнительный элемент P3 защищает от пыли, дымов металла, водяных и масляных паров и микроорганизмов. Использование технологии HESPA®, разработанной GVS, гарантирует высокую эффективность фильтрации и низкое сопротивление дыханию, что приводит к снижению усталости.
- Фильтры поставляются в комплекте с полумаской. Могут быть легко заменены на новые.
- Области применения: горнодобывающая, металлургическая, литейная, судостроительная, фармацевтическая, химическая и текстильная промышленности, автомобилестроение, производство цемента, стекла и керамики, ликвидация токсичных отходов, работа с асбестовым волокном, тяжелыми металлами, металлообработка, промышленная окраска, строительство, работы с использованием растворителей.

**Степень защиты:** от органических газов и паров с температурой кипения выше 65 °С и аэрозолей до 50 ПДК.

**Температурный режим эксплуатации:** от -30 до +70 °С.

**Размер:** M/L (средний/большой).

**Максимальная масса в полной сборке:** 324 г.

**Срок хранения:** 5 лет.

**Страна-производитель:** Великобритания.

**ТР ТС 019/2011**

[Выбор сменных фильтров к полумаскам Elipse](#)