

Страховочная привязь ТАЗО V

Артикул: 13.573



Описание

Базовая страховочная привязь предназначена для защиты от падения с высоты. Применяется при работе в опорном пространстве.

Основные области применения: строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, монтажные работы.

Конструктивные особенности:

- Точки на груди и на спине используются для подключения соединительной подсистемы и обеспечивают правильное положение тела человека после остановки падения.
- Фирменная асимметричная конструкция грудной страховочной точки, состоящая из фиксированного полукольца и ответной замыкающей части, исключает необходимость приобретения дополнительного карабина для блокировки точки А.



Страховочная привязь TA30 V

Артикул: 13.573

[Посмотреть на сайте](#)

- Точка крепления на спине, расположенная на X-образных плечевых лямках, регулируется по высоте для правильного расположения и обеспечения максимального уровня безопасности при остановке падения. Данная точка крепления имеет специальный удлинитель для возможности соединения с другими устройствами (применяется только с определенными средствами защиты втягивающего типа, крепление стропа к данному удлинителю запрещено).
- Предусмотрено цветовое распределение лент для удобства надевания привязи.
- Световозвращающая нить в составе лент повышает видимость.
- Индикаторы срабатывания с дополнительной визуализацией (биркой).
- Маркировка привязи выполнена в виде книжки и размещена в защитном текстильном чехле.
- Текстильные застежки для фиксации свободных концов ленты после регулировки размера привязи.

Обхват бедра: 26–66 см.

Рост пользователя: 160–190 см.

Размер: M–XL.

Масса привязи: 1028 г.

Температурный режим эксплуатации: от –60 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011