

Очки защитные открытые Univet «506U» (506U.63.08.00)

Артикул: 14.720



Описание

- Панорамная сферическая линза с фронтально-боковой защитой глаз.
- Регулировка длины и угла наклона дужки для достижения правильной посадки очков.
- Регулируемый вентилируемый носопор из ПВХ обеспечивает комфорт.
- Мягкий заушник с накладкой из ПВХ для исключения точечного давления.
- Комбинированный серо-зеленый светофильтр с легкой тонировкой для работы в помещении и на улице, не вызывает усталости глаз.

Защита от механического воздействия:

- для защиты от механических воздействий

Защита от неионизирующих излучений, от воздействия электрического и электромагнитного полей:

- для защиты от неионизирующих излучений



Очки защитные открытые Univet «506U» (506U.63.08.00)
Артикул: 14.720

[Посмотреть на сайте](#)

СИЗ глаз и лица по ГОСТ 12.4.253-2013 (общие технические требования):

- Градационный шифр: 2С-1,4/5-1,4
- Идентификация изготовителя: U
- Оптический класс: 1
- Механическая прочность/ Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах: FT
- Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью): К
- Устойчивость к запотеванию смотровых элементов: N

Вид (тип изделия): открытые защитные очки с боковой защитой.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: поликарбонат.

Вид крепления: дужки.

Цвет линз: прозрачный.

Покрытие линзы снаружи: высокая стойкость к царапинам и к запотеванию Vanguard PLUS.

Покрытие линзы изнутри: высокая стойкость к царапинам и к запотеванию Vanguard PLUS.

Маркировка: 2С-1,4/5-1,4 U 1 FT K N CE / 506U U 166 FT CE.

Цвет оправы: черный/зеленый.

Масса: 25 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Предпочтительные области применения: универсальное назначение.

Страна производства: Тайвань.

Срок хранения: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 250 шт.

ТР ТС 019/2011