

Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine AS-8000F/XA-5122D(G)

Артикул: 14.845



Описание

Щиток сварщика Shine AS-8000F/XA-5122D (G) – это сочетание надежной защиты и современных технологий при профессиональных сварочных работах.

- Превосходное поле зрения 100×83,4 мм дарит большой обзор рабочей зоны.
- Широкий диапазон регулировок 5-9/9 – 13 DIN.
- Наружная кнопка режима «зачистка» позволяет не снимать щиток с головы.
- 3 режима памяти позволяют легко переключаться между несколькими настройками.
- Датчики повышенной чувствительности. TIG рейтинг АСФ 3 ампера.
- Натуральная цветопередача делает щиток универсальным для всех видов работ.



Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine AS-8000F/XA-5122D(G)

Артикул: 14.845

[Посмотреть на сайте](#)

- Пятиточечное оголовье детально подстраивается под анатомию пользователя и сбалансированно распределяет вес щитка. Потовпитывающая накладка с зоной височной обтюрации делает ношение комфортным, не создавая лишнего давления.
- Корпус щитка выполнен из высокопрочного нейлона, который не боится ударных нагрузок и повышенных температур. Форма щитка имеет свободное подмасочное пространство, позволяющее совместное использование с полумасками со сменными фильтрами.
- В комплект входит текстильный мешок для переноски и хранения.

Назначение: для сварочных процессов MMA – TIG – MIG/MAG, прихватки, резки, шлифовки и контроля.

Не подходит для лазерной сварки.

Материал корпуса: высокопрочный нейлон.

Диапазон регулировок: 5-9/9 – 13 DIN.

Размер поля зрения: 100×83,4 мм.

Оптический класс: 1/1/1/1.

Светлое состояние: 4 DIN.

Натуральная цветопередача: есть.

Кол-во датчиков: 4.

Режим «зачистка»: есть.

Питание: солнечные батареи. Сменная батарея CR 2450, 1 шт.

Цвет: черный.

Температурный режим использования: от –10 до +65 °С.

Масса: 622 г.

Страна производства: Китай.

Гарантия: 2 года.

ТР ТС 019/2011