

Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine SparX/XA-1131(I)

Артикул: 14.848



Описание

Щиток сварщика Shine Sparx/XA-1131(I) – современное решение при сварке, резке и зачистке металлов.

- Поле зрения автоматического светофильтра 100×60 мм и визор для зачистки делают обзор рабочей зоны свободным.
- Откидной светофильтр и панорамная линза позволяют проводить шлифовальные работы без смены на другое СИЗ глаз.
- Датчики повышенной чувствительности. TIG рейтинг АСФ равен 3 амперам.
- Широкий диапазон регулировок от 5 до 13 DIN.



Щиток защитный лицевой для сварщика с АСФ Shine SparX/XA-1131(I)

Артикул: 14.848

[Посмотреть на сайте](#)

- Привычные регулировки настройки параметров.
- Сменные элементы питания.
- Натуральная цветопередача делает щиток универсальным для всех видов работ.
- Пятиточечное оголовье детально подстраивается под анатомию пользователя и сбалансированно распределяет вес щитка. Потовпитывающая накладка с зоной височной обтюрации делает ношение комфортным, не создавая лишнего давления.
- Корпус щитка выполнен из высокопрочного нейлона, который не боится ударных нагрузок и повышенных температур.
- В комплект входит текстильный мешок для переноски и хранения.

Назначение: для сварочных процессов MMA – TIG – MIG/MAG, прихватки, резки, шлифовки и контроля.

Не подходит для лазерной сварки.

Материал корпуса: высокопрочный нейлон.

Диапазон регулировок: 5-9/9 – 13 DIN.

Размер поля зрения: 100×60 мм.

Оптический класс: 1/1/1/1.

Светлое состояние: 4 DIN.

Натуральная цветопередача: есть.

Кол-во датчиков: 3.

Режим «зачистка»: есть.

Питание: солнечные батареи. Сменные батареи CR 2032, 2 шт.

Цвет: черный, серый.

Температурный режим использования: от –10 до +65 °С.

Масса: 750 г.

Страна производства: Китай.

Гарантия: 2 года.

ТР ТС 019/2011