

Защитная маска TECMEN Freflow с капюшоном TM-H2 HOOD, с подачей воздуха PAPR

Артикул: 14.955



Описание

Защитная маска с блоком подачи очищенного воздуха Tecmen Freflow PAPR V1 with TM-H2 HOOD эффективно защищает оператора от воздействия различных вредных примесей, мелкодисперсной пыли, газов, паров и аэрозолей.

Капюшон изготовлен из легкой композитной ткани, защищающей голову, шею и плечи. Износостойкий материал выдерживает многочисленные стирки, дезинфекционные обработки, стерилизацию в промышленной машине.



Защитная маска TECMEN Freflow с капюшоном TM-H2 HOOD, с подачей воздуха PAPR

Артикул: 14.955

[Посмотреть на сайте](#)

Маска имеет панорамное защитное стекло и регулируемое оголовье с мягкой налобной накладкой.

- **Powered Air Purifying Respirator (PAPR)** – система принудительной подачи воздуха (СППВ). Система представляет собой оборудование с многоуровневой технологией фильтрации вредных примесей в воздухе. Это устройство совмещает в себе компактность, удобство использования, автономность и способность обеспечивать непрерывный поток очищенного воздуха для сварщика.
- Турбоблок оборудован съемным литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает более 9 часов автономной работы при режиме 170 литров воздуха в минуту. Время зарядки батареи из полного разряда составляет около 3 часов.
- Единственная кнопка на панели является многофункциональной и выполняет функции включения/выключения девайса, а также переключения между двумя режимами скорости подачи воздуха: 170 и 210 л/мин.
- В зависимости от условий работы и конфигурации рабочего помещения скорость загрязнения фильтра может быть разной. При высоком уровне загрязнения аппарат автоматически увеличивает скорость подачи воздуха до максимальной, а при критическом уровне загрязнения начинает издавать звуковой сигнал, дублируя вибрационным откликом, сообщая рабочему о необходимости замены фильтра.

Назначение: в фармацевтической промышленности; в производстве электронных компонентов, батареек, полупроводников; в пищевой промышленности; при обработке и полировке различных поверхностей, проведении окрасочных работ.

Температурный режим использования: от -10 до +55 °С.

Страна производства: Китай.

ТР ТС 019/2011