

Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER NEXT s2 (2 чел.)

Артикул: 15.452



Описание

Процесс обеспыливания является одним из эффективных способов очистки спецодежды, загрязненной различными видами пыли (сажи, талька, цемента). Сильно запыленную спецодежду для лучшей очистки рационально сначала подвергать обеспыливанию, а затем для удаления жировых, масляных и других загрязнений стирать или чистить химическими растворителями.

Большие проблемы требуют более серьезных решений, а в борьбе с самыми сложными загрязнениями компания «Техноавиа» предлагает приобрести обеспыливатель нового поколения **DION DUSTFIGHTER NEXT**, мощность обдува которого достигает 100 м/с! В работе с обеспыливаемым не используется сжатый воздух, опасный при неправильном и длительном применении.

Обеспыливатель **DION DUSTFIGHTER NEXT** сочетает в себе технологичную начинку и современный дизайн,



Обеспыливатель DION DUSTFIGHTER NEXT s2 (2 чел.)

Артикул: 15.452

[Посмотреть на сайте](#)

которые позволяют ему выполнять самые сложные задачи с высокой точностью и надежностью, а также легко интегрироваться в интерьер любого помещения.

Данное оборудование позволяет Вашему предприятию быстро и эффективно очищать одежду сотрудников, позаботиться об их безопасности и здоровье, а также обеспечить более долгую службу средств индивидуальной защиты даже в агрессивной и сильно загрязненной среде.

Преимущества обеспыливателя DION DUSTFIGHTER NEXT:

- Уникальная и безопасная система обеспыливания без сжатого воздуха.
- Мощный эффект «воздушного душа» до 100 м/с.
- Модульная конструкция.
- Сразу после установки оборудование готово к эксплуатации.
- Возможность индивидуального проектирования.

Характеристики:

Масса: 450 кг.

Размеры (ВхШхГ): 2300×2800×1800 мм.

Напряжение питания: 380 В.

Частота: 50 Гц.

Максимальная потребляемая мощность: 8800 Вт.

Скорость воздушного потока: до 100 м/с.

Способ очистки: воздушный поток низкого давления до 100 м/с.

Материал корпуса: полимерно окрашенная сталь 1,5 мм.

Материал внутренней камеры: полимерно окрашенная сталь.

Вместительность: 2 человека.

Производительность вентилятора на обдув: 1420 куб.м/час (×2).

Производительность вентиляторов пылеудаления: 2000 куб.м/час (×2).

Эффективность очистки от пыли, средний диаметр частиц d=7 мкм, не менее: 99,5%.

Фильтр защиты от цеховой пыли: 2 шт.

Фильтр предварительной очистки: 2 шт.

Фильтр тонкой очистки: 2 шт.

Сенсорный информационный дисплей: LCD 4'3 с сенсорным управлением.

Датчик присутствия: есть.

Светодиодное освещение: есть.

Класс электрозащиты: 1.

RAL: 7035.

Температурный режим эксплуатации: от +10 до +35 °С.

Гарантийный срок эксплуатации: 24 мес.

Страна производства: Россия.

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU С-RU.HB73.B.00429/23