

## Полумаска фильтрующая MFA, модель A-167V (класс защиты FFP1 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.218



### Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет двухпанельную конструкцию с двухстрочными термощавами, расположенными зеркально относительно центральной складки между верхними и нижними панелями, обеспечивая стабильность формы полумаски на лице.



**Полумаска фильтрующая MFA, модель A-167V (класс защиты FFP1 NR D)  
с клапаном выдоха**

Артикул: 19.218

[Посмотреть на сайте](#)

- Эластичные ремни из термопластичного эластомера комфортно и удобно регулируются на голове благодаря скользящей петле.
- Имеется длинный гибкий носовой зажим.
- Клапан выдоха круглой формы, с креплением по центру, изготовлен из силикона.

**Вид (тип изделия):** фильтрующая полумаска.

**Класс защиты:** FFP1 – до 4 ПДК.

**Количество применений:** NR (non reusable) – одноразового использования.

**Клапан выдоха:** да.

**Носовой зажим:** да.

**Форма выпуска:** складная двухпанельная.

**Индивидуальная упаковка:** да.

**Дополнительная защита от газов и паров:** нет.

**Регулируемые ленты оголовья:** да.

**Гарантийный срок хранения:** 5 лет.

**Температурный режим хранения:** от –20 до +40 °С.

**ТР ТС 019/2011**

**EN 149:2001+A1:2009**