

Полумаска фильтрующая MFA, модель P-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D/AO) с клапаном выдоха, с угольным фильтром

Артикул: 19.238



Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 12 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Складная трехпанельная конструкция обеспечивает надежное прилегание для различных типов и форм лица.



Полумаска фильтрующая MFA, модель P-267V-AC (класс защиты FFP2 NR D/AO) с клапаном выдоха, с угольным фильтром

Артикул: 19.238

[Посмотреть на сайте](#)

- Слой активированного угля обеспечивает дополнительный комфорт при наличии неприятных запахов в атмосфере рабочего места.
- Снабжена длинным и пластичным носовым зажимом с мягкой потовпитывающей подкладкой.
- Комфортные текстильные резинки оголовья.
- Параболический клапан выдоха из силикона эффективно отводит тепло и влагу даже в условиях повышенных температур и влажности.

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP2 – до 12 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: да.

Форма выпуска: складная трехпанельная.

Индивидуальная упаковка: да.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: нет.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от -20 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009