

Полумаска фильтрующая MFA, модель S-167V (класс защиты FFP1 NR D) с клапаном выдоха

Артикул: 19.244



Описание

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты от аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

- Полумаска изготовлена из полипропилена по технологии Hydro-Charging Filter, которая обеспечивает качественную фильтрацию в сочетании с низким сопротивлением дыханию.
- Имеет чашеобразную конструкцию анатомической формы, что позволяет использовать полумаску без носового зажима.
- Крупноячеистая наружная чашка защищает от деформации мягкий фильтрующий материал.



**Полумаска фильтрующая MFA, модель S-167V (класс защиты FFP1 NR D)
с клапаном выдоха**

Артикул: 19.244

[Посмотреть на сайте](#)

- Текстильные ленты оголовья изготовлены в виде двух скользящих петель с пластиковым регулируемым затылочным зажимом.
- Параболический клапан выдоха из силикона эффективно отводит тепло и влагу даже в условиях повышенных температур и влажности.

Вид (тип изделия): фильтрующая полумаска.

Класс защиты: FFP1 – до 4 ПДК.

Количество применений: NR (non reusable) – одноразового использования.

Клапан выдоха: да.

Носовой зажим: нет.

Форма выпуска: чашеобразная.

Индивидуальная упаковка: нет.

Дополнительная защита от газов и паров: нет.

Регулируемые ленты оголовья: да.

Гарантийный срок хранения: 5 лет.

Температурный режим хранения: от –20 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

EN 149:2001+A1:2009