

Сапоги резиновые специальные «Лесоруб» для защиты от цепной пилы

Артикул: 50.743



Защитные свойства

Нс – Защита от сырой нефти

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

К 50 – Защита от кислот концентрации до 50% (по серной кислоте)

Щ 40 – Защита от растворов щелочей концентрации до 40% (по гидроокиси натрия)

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Мп – Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

В – Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

З – Защита от общих производственных загрязнений

Описание

Модель устойчива к разрезанию ручной цепной пилой (2 класс защиты, скорость цепи 24 м/с).

Система защиты от цепной пилы:

- Межподкладка из пилостойкого материала, расположенная в ключевых зонах передней и боковых поверхностей голени и тыльной поверхности стопы.
- Защитная зона соответствует требованиям ГОСТ ISO 17249-2023.

Предпочтительные области применения: для лесорубов.



Сапоги резиновые специальные «Лесоруб» для защиты от цепной пилы
Артикул: 50.743

[Посмотреть на сайте](#)

Верх обуви: резина на основе синтетических каучуков.

Подкладка: х/б ткань + трикотажное полотно + антипропильное полотно (100% полиэстер).

Защитные носки: металлические (Мун 200).

Проколзащитные прокладки: неметаллические (1200 Н).

Подошва: термостойкая из нитрильной резины (300 °С на протяжении 60 с).

Метод крепления: клеевой.

Цвет: черный с оранжевой отделкой.

ТР ТС 019/2011