

Перчатки защитные SKY SOFT (Скай Софт) с частичным нитрильным покрытием

Артикул: 7.721



Защитные свойства

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

Нс — защита от химических факторов: сырой нефти

Нм — Защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел



EN 388
311X

Описание

Ми Нс Нм

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 1 (не менее 10 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)



Перчатки защитные SKY SOFT (Скай Софт) с частичным нитрильным покрытием

Артикул: 7.721

[Посмотреть на сайте](#)

- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Нс** – для защиты от сырой нефти

Особенности модели: нефтемаслостойкие перчатки для защиты от механических воздействий, нефти и нефтепродуктов (в зоне нитрилового покрытия). Перчатки изготовлены из трикотажного хлопчатобумажного полотна Интерлок 160 г/кв.м. Специальное нитриловое покрытие устойчиво к истиранию, отталкивает продукты нефтепереработки и обеспечивает хороший захват. Перчатки обладают повышенным уровнем комфорта, эластичностью и гибкостью.

Предпочтительные области применения: для работ средней тяжести во влажных и замасленных средах. Техническое обслуживание и ремонт оборудования, машиностроение, вспомогательные участки предприятий.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: раскроенные и сшитые.

Длина: 250–280 мм.

Тип манжеты: трикотажная манжета.

Материал основы: хлопок.

Материал внешнего покрытия: нитрил.

Площадь покрытия: частичное.

Тип покрытия: гладкое.

Цвет: синий, белый

Цвет основы: белый

Цвет покрытия: синий

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 12 пар.

ТР ТС 019/2011