

Перчатки защитные ВАИКАЛ (Байкал) с покрытием из ПВХ, морозостойкие

Артикул: 8.506



Защитные свойства

Вн — защита от механических воздействий: воды и растворов нетоксичных веществ

Ми — защита от механических воздействий (истирания)

Тн — защита от пониженных температур

Нс — защита от химических факторов: сырой нефти

Нм — Защита от химических факторов: нефтепродуктов тяжелых фракций и нефтяных масел

К 80 — защита от химических факторов: кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)

Щ 40 — защита от химических факторов: растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроксиду натрия 40%)



EN 388
4131X

Описание

Вн Ми Тн Нс Нм К80 Щ40

Защита от механических воздействий ГОСТ EN 388-2019:

- Стойкость к истиранию: уровень 4 (не менее 8000 циклов)
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2)
- Сопротивление раздиру: уровень 3 (не менее 50 Н)
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н)
- Сопротивление порезу (ISO): X (испытание не проводилось)



Перчатки защитные ВАИКАЛ (Байкал) с покрытием из ПВХ, морозостойкие
Артикул: 8.506

[Посмотреть на сайте](#)

Защитные свойства в соответствии с классификацией ГОСТ 12.4.103-2020:

- **Вн** – для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ
- **Ми** – для защиты от механических воздействий (истирания)
- **К 80** – для защиты от кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%)
- **Щ 40** – для защиты от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 40%)
- **Нс** – для защиты от сырой нефти
- **Нм** – для защиты от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел
- **Тн** – для защиты от пониженных температур

Особенности модели: многофункциональные утепленные перчатки. Толстый слой ПВХ обеспечивает высокую прочность и надежную защиту от химических веществ: кислот, щелочей, нефтепродуктов. Текстурированное покрытие «сэндвиг» в ладонной части перчатки обеспечивает хороший захват сухих и влажных предметов. Вязаная махровая акриловая подкладка с начёсом сохраняет тепло и обеспечивает комфорт при работе в условиях пониженных температур.

Предпочтительные области применения: рекомендуются для работ в холодное время года в I-II климатических поясах, во влажных и замасленных средах.

Вид продукции (Тип изделия): перчатки.

Основная технология: с подкладкой.

Длина: 30 см.

Тип манжеты: крага.

Материал основы: хлопок.

Материал внешнего покрытия: ПВХ.

Материал подкладки: акрил.

Климатический пояс: I, II.

Морозостойкость: до -40 °С.

Температурный режим хранения: не ниже +5 °С и не выше +40 °С.

Цвет основы: желтый.

Цвет покрытия: синий.

Страна производства: Китай.

Срок годности: 5 лет.

Кол-во в транспортной упаковке: 6 пар.

ТР ТС 019/2011