

Страховочная привязь «огнеупорная» TA50FR V

Артикул: 13.583



Описание

Конструктивно простая привязь из огнеупорных материалов, предназначенная для защиты от падения с высоты при работах с возможным кратковременным термическим воздействием. Применяется при работе в опорном пространстве в составе систем удержания и позиционирования, а также для безопасной остановки падения.

- Конструкция привязи обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на ножные обхваты и плечевые лямки в момент остановки падения.
- Фронтальная точка требует обязательной блокировки, т.к. выполнена по схеме A/2×2.
- Страховочная точка, расположенная на спине, передвигается под рост пользователя. Ее можно смещать по вертикали на X-образных плечевых лямках для корректировки правильного положения.



Страховочная привязь «огнеупорная» TA50FR V

Артикул: 13.583

[Посмотреть на сайте](#)

- Размер привязи регулируется при помощи 4-х разъемных пряжек: две расположены на ножных лентах, одна на поясе и одна на груди. Грудная пряжка также предотвращает спадание плечевых лямок с пользователя во время работы.
- Широкий кушак на поясном ремне удобен для длительного использования привязи.
- Конструкция имеет индикатор рывка.
- Маркировка привязи выполнена в виде книжки и размещена в защитном текстильном чехле.

Обхват пояса: 80–130 см.

Обхват бедра: 38–90 см.

Рост пользователя: 160–190 см.

Размер: M–XL.

Масса привязи: 1200 г.

Температурный режим эксплуатации: от –60 до +50 °С.

ТР ТС 019/2011