

# Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D

Артикул: 17.437



## Описание

Товар продается упаковками. Кратность заказа 2 шт. Цена указана за шт.

### Сменный фильтр

#### Фильтры противоаэрозольные по ГОСТ 12.4.246-2016:

- **P3** – фильтры противоаэрозольные высокой эффективности
- **R** – фильтр противоаэрозольный, предназначен для многократного использования

#### Особенности модели:

Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 предназначен для защиты органов дыхания (в комплекте с лицевой частью – маской панорамной или полумаской изолирующей) от всех видов аэрозолей, пыли, дыма и тумана и дополнительной защитой от органических паров (бензин, керосин, толуол, ксилол, уайт-спирит,



## Фильтр противоаэрозольный UNIX 233 P3 R D

Артикул: 17.437

[Посмотреть на сайте](#)

сероуглерод, спирты, эфиры, хлор и фосфорорганические ядохимикаты и др.) и кислых газов и паров до 1 ПДК.

- Фильтр применяется при объемной доле свободного кислорода в воздухе рабочей зоны не менее 17%.
- Фильтр UNIX 233 P3 R D обеспечивает защиту от всех видов аэрозолей, в том числе при сварочных и лакокрасочных работах, работах с хвойными породами древесины, стекловолокном, в пищевой, химической, металлургической промышленности, машиностроении, на птицефабриках, мясокомбинатах, мусороперерабатывающих и других производствах.
- Относится к фильтрам высокой эффективности (P3), многоразового использования (R), устойчивым к запылению (D).

Надежная защита, комфортное дыхание без вредных неприятных запахов. Конструктивно фильтры имеют большую поверхность фильтрации, изготовлены из наружного противоаэрозольного и внутреннего сорбирующего материалов, при низком сопротивлении дыханию.

**Конструктивные особенности:** дополнительный угольный слой.

**Гарантийный срок хранения:** 5,5 лет.

**Температурный режим хранения:** от -50 до +50 °С.

**Кол-во в транспортной упаковке:** 230.

**ТР ТС 019/2011**