

## Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE® (178701)

Артикул: 18.234



### Описание

**Открытые защитные очки с боковой защитой**

**Защита от механического воздействия:**

- Для защиты от механических воздействий, с покрытием от запотевания
- Для защиты от неионизирующих излучений
- Для защиты от слепящей яркости
- Для защиты от ультрафиолета



Очки защитные открытые O78 АБСОЛЮТ CRYSTALINE® (178701)

Артикул: 18.234

[Посмотреть на сайте](#)

### **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)**

- 5-2,5 (градационный шифр) / Солнцезащитный светофильтр без нормирования требований к инфракрасному излучению – **5-2,5**
- Идентификация изготовителя на смотровом элементе – **RZ**
- 1 (оптический класс смотрового элемента, за исключением покровных стекол) – **1**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**
- Смотровой элемент / Устойчивость к поверхностному разрушению мелкими частицами (пылью) – **K**
- Смотровой элемент / Устойчивость к запотеванию смотровых элементов – **N**

### **СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)**

- Идентификация изготовителя на оправе (корпусе) – **RZ**
- Обозначение стандарта – **253**
- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**

#### **Особенности модели:**

Очки защитные открытые со сферическими линзами, с литым носопором, съемным обтюратором из вспененного мягкого материала, обеспечивающим плотное прилегание к лицу, и универсальным мягким футляром.

- Двухкомпонентный заушник: твердая часть из нейлона, мягкая – резина.
- Заушники удлиненные двухкомпонентные с мягкими нескользящими вставками из резины, исключающими переохладение и чрезмерное давление на височную область, регулируются по углу наклона,
- Линза с коричневым (солнцезащитным) светофильтром из поликарбоната с покрытием CRYSTALINE® с внешней стороны – сверхтвердое химостойкое покрытие, устойчивое к истиранию и царапинам, с внутренней стороны – покрытие, устойчивое к запотеванию. Покрытие высокого качества сохраняет свои свойства при сверхинтенсивной эксплуатации, в т.ч. при работе с абразивами и загрязняющими веществами.
- Возможно применять с касками, каскетками, подшлемниками и наушниками.

**Предпочтительные области применения:** универсальные очки, выбираются в зависимости от вида работ с учетом рисков и опасностей на конкретном рабочем месте, учитывая несколько параметров: защитные свойства, светофильтр (степень затемнения), модель очков, свойства оптического покрытия.

**Материал линзы:** поликарбонат.

**Материал оправы:** резина, нейлон.

**Вид крепления:** дужки.

**Цвет линз:** коричневый.

**Покрытие линзы снаружи:** от царапания.

**Покрытие линзы изнутри:** от запотевания.

**Маркировка:** 5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.

**Цвет оправы:** черный с серым.

**Масса:** 35 г.

**Температурный режим эксплуатации:** от -20 до +80 °С.

**Страна производства:** РФ.

**Срок хранения:** 60 мес.

**ТР ТС 019/2011**

**ГОСТ 12.4.253-2013**