

Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p» (vnt aB22p)

Артикул: 13.082



Описание

Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором «aB22p»

- Предназначен для безопасной остановки падения работника во время проведения верхолазных или монтажных работ.
- Применяется в страховочных системах совместно со страховочными привязями. Также может использоваться в качестве удерживающего стропа и стропа для позиционирования.
- Двухплечевая конструкция удобна при перемещении по металлоконструкциям для обеспечения непрерывной страховки.



Строп веревочный двойной регулируемый с амортизатором
«aB22p» (vnt aB22p)

Артикул: 13.082

[Посмотреть на сайте](#)

- Регулировка позволяет изменять длину стропа в зависимости от расстояния между анкерной точкой и опасной зоной.
- В конструкции предусмотрен амортизатор рывка. Узлы стропа защищены прозрачной термоусадочной пленкой, обеспечивающей возможность визуального контроля.
- В комплектацию входят карабин «Монтажный малый» (vрго 0052) и 2 карабина «Монтажный» (vрго 0051).
- Максимальная длина стропа 199 см.

Материалы: полиэфирный канат.

Карабины: «Монтажный малый» (vрго 0052) для крепления к привязи, «Монтажный» (vрго 0051) для крепления к анкерному устройству – 2 шт.

Длина макс.: 1,99 м

Масса: 1,87 кг.

ТР ТС 019/2011

ТУ 8786-023-42780816-12

ТУ 8786-041-42780816-14