

# Строп ленточный с амортизатором регулируемый ALN112L R

Артикул: 18.090



## Описание

### Особенности модели:

- Строп конструктивно включает в себя текстильный канат, соединенный с ленточным текстильным амортизатором.
- На концах стропа установлены соединительные элементы (карабины): H201 (класс T, стальной, 23 кН, раскрытие 17 мм), H202 (класс A, стальной, 23 кН, раскрытие 53 мм).

**Предпочтительные области применения:** строп с амортизатором – это компонент (соединительно-амортизирующая подсистема) в составе системы обеспечения безопасности работ на высоте.

Предназначен для соединения анкерного устройства со страховочной привязью в целях создания



## Строп ленточный с амортизатором регулируемый ALN112L R

Артикул: 18.090

[Посмотреть на сайте](#)

страховочной системы для безопасной остановки падения в случае срыва работника. Может применяться как соединительная подсистема в составе системы удержания.

Общая длина стропа с амортизатором с учетом соединительных элементов не должна превышать 2 м.

**Масса пользователя:** 100 кг.

**Статическая прочность:** не менее 15 кН.

**Материалы:** лента – полиамид, карабины – гальванизированная сталь.

**Масса:** 1290 г.

**Длина:** 2 м.

**Температурный режим эксплуатации:** от -60 до +50 °С.

**ТР ТС 019/2011**