



Перчатки «Колортек» HP300 (Colortec HP300)

Артикул: 7.303

[Посмотреть на сайте](#)

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 388, перчатки имеют следующие уровни защиты:

- Стойкость к истиранию: уровень 3 (не менее 2000 циклов).
- Сопротивление порезу: уровень 1 (индекс не менее 1,2).
- Сопротивление раздиру: уровень 1 (не менее 10 Н).
- Стойкость к проколу: уровень 1 (не менее 20 Н).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-1, перчатки Типа А устойчивы к следующим химическим веществам: Метиловый спирт (А), Гидроксид натрия 40% (К), Серная кислота 96% (L), Уксусная кислота 99% (N), Перекись водорода 30% (P), Формальдегид 37% (Т).

На основании результатов испытаний, полученных при тестировании перчаток на соответствие требованиям EN 374-5, перчатки защищают от бактерий, грибов и вирусов.

Применение: для работы с влажными и скользкими поверхностями, обеспечивая хороший захват. Используются на предприятиях химической промышленности, авиационных, автомобильных и судостроительных производствах, в сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

Длина: 320 ±10 мм.

Толщина: 0,70 ±0,03 мм.

Основная технология: безосновные.

Тип манжеты: прямая.

Материал основы: неопрен, латекс.

Цвет: синий, желтый.

ТР ТС 019/2011

EN 388

EN 374