

Очки защитные Delta Plus FUEGO открытые с креплением на каску

Артикул: 14.768



Описание

Открытые защитные очки с боковой защитой

Защита от механического воздействия:

- Для защиты от механических воздействий
СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (СМОТРОВОЙ ЭЛЕМЕНТ – общие технические требования)
- 2С-1,2 (градационный шифр) / Светофильтр для защиты от ультрафиолетового излучения (УФ-светофильтр) с улучшенной цветопередачей – **2С-1,2**
- Механическая прочность смотрового элемента / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – **FT**



Очки защитные Delta Plus FUEGO открытые с креплением на каску

Артикул: 14.768

[Посмотреть на сайте](#)

СИЗ ГЛАЗ и ЛИЦА по ГОСТ 12.4.253-2013 (ОПРАВА, КОРПУС – общие технические требования)

- Механическая прочность оправы (корпуса) / Низкоэнергетический удар при экстремальных температурах – FT

Особенности модели:

Очки защитные открытые с прозрачными линзами с широким обзором и регулировками по углу наклона. Защищают от высокоскоростных частиц (до 45 м/с) при экстремальных температурах. Защита от ультрафиолетового излучения до 400 нм.

Данная модель предназначена для использования с защитными касками [DELTA PLUS](#). Когда очки не используются, они убираются под корпус каски, при необходимости использования легко выдвигаются.

Предпочтительные области применения: строительство, производство, различные отрасли промышленности.

Материал линзы: поликарбонат.

Материал оправы: нейлон.

Вид крепления: крепление на каску.

Цвет линз: прозрачная.

Покрытие линзы снаружи: нет.

Покрытие линзы изнутри: нет.

Маркировка: 2C-1,2 1 FT/ EN166 FT.

Цвет оправы: серебряный.

Масса: 34 г.

Температурный режим эксплуатации: от -5 до +55 °С.

Страна производства: Китай.

Срок хранения: 7 лет.

ТР ТС 019/2011

EN166, EN170