

Брюки зимние сигнальные «Гелиос»

Артикул: 2.516



Защитные свойства

Со – сигнальная повышенной видимости
1 класс

Тн – защита от пониженных температур
4 класс

Ми – защита от механических воздействий
(истирания)

З – защита от общих производственных
загрязнений

Ву – защита от воды (водоупорная) 2 класс

Мп – защита от механических воздействий
(проколов и порезов)



Описание

Комплект брюк с [курткой зимней «Гелиос» \(2.515\)](#) соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости

Описание:

- Брюки с 2-слойным утеплителем «Филгуд МИКРО» (2×150 г/кв.м).
- Брюки с завышенной утепленной спинкой.
- **Эргономичный крой** для удобства и снижения утомляемости при работе в положении сидя.
- **Застежка** на молнию и 2 пуговицы на поясе.
- **Пояс** широкий, со шлевками для ремня, со вставкой из эластичной тесьмы сзади.
- **Бретели** из прочной эластичной тесьмы и с возможностью регулировки по длине – обеспечивают комфорт при наклонах и работе в разных положениях.



Брюки зимние сигнальные «Гелиос»

Артикул: 2.516

[Посмотреть на сайте](#)

- **Карманы** боковые прорезные.
- **Пуфты (треугольные вставки) на молнии** внизу боковых швов – для удобства надевания поверх обуви с высоким голенищем.
- **Световозвращающие полосы** охватывающие, расположены в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021.
- **Элементы повышенной видимости:** световозвращающий кант под коленом сзади.
- Рекомендуется **работникам транспортных предприятий, строительной индустрии, гражданской авиации и др.**

Ткань фоновая: 100% полиэфир, мембранная (водоупорность 5000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа), дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 190 г/кв.м, цвет флуоресцентный красный. Ткань соответствует европейскому стандарту EN ISO 20471 для сигнальной одежды повышенной видимости

Ткань основная: «Хайпора-Челси» (74% полиамид, 26% полиэфир) мембранная (водоупорность 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа) с маслородоотталкивающей отделкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная; плотность 195 г/кв.м.

Утеплитель: «Филгуд МИКРО» (100% полиэфир), 150 г/кв.м, 2 слоя.

Подкладка: 100% ПЭ, плотность 60 г/кв.м, цвет черный.

Сигнальные элементы: световозвращающие полосы шириной 50 мм, кант.

Цвет: флуоресцентный красный с темно-серым.

ТР ТС 019/2011