

# Куртка-ветровка демисезонная сигнальная «Гелиос»

Артикул: 4.515



## Защитные свойства

**Со** — сигнальная повышенной видимости 2 класс

**Тпр** — от прохладной окружающей среды

**Ми** — защита от механических воздействий (истирания)

**З** — защита от общих производственных загрязнений

**Ву** — защита от воды (водоупорная) 2 класс

**Мп** — защита от механических воздействий (проколов и порезов)



## Описание

Комплект куртки-ветровки с [брюками летними «Гелиос» \(4.504\)](#) соответствует 3 классу сигнальной одежды повышенной видимости

Комплект куртки-ветровки с [полукомбинезоном летним «Гелиос» \(4.527\)](#) соответствует 2 классу сигнальной одежды повышенной видимости

- Куртка-ветровка из мембранной ткани со съемным флисовым утеплителем в виде жилета.
- Все швы ткани верха герметично проклеены.
- Силуэт прямой с удлиненной спинкой.
- Капюшон съемный на молнии, с регулировкой по объему. Козырек защищает лицо от осадков и ветра. Капюшон может надеваться на каску.
- Воротник-стойка.



## Куртка-ветровка демисезонная сигнальная «Гелиос»

Артикул: 4.515

[Посмотреть на сайте](#)

- **Центральная застежка** на прочную двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном. Двухзамковая молния позволяет расстегивать куртку снизу – удобно при работе в положении сидя.
- **Утеплитель** съемный флисовый в виде жилета, пристегивается на молнию.
- **Эргономичный крой рукава** снижает утомляемость при сгибании рук.
- **Кулиски** по линии низа – для регулирования объема и дополнительной защиты от ветра и осадков.
- **Шлевки для крепления рации** на груди справа и слева.
- **Карманы: нагрудные** – объемные с клапанами на липучке, **боковые** на молнии под клапанами, **внутренние** нагрудные с молнией – на подкладке куртки и на съемном утеплителе.
- **Универсальный съемный карман для пропуска** из ПВХ-пленки крепится под клапаном левого нагрудного кармана. Его можно носить снаружи, убрать внутрь нагрудного кармана или снять с куртки.
- **Световозвращающие полосы** нанесены методом термопечати. Расположены в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2014, п. 4.2.3 и 4.2.4: две охватывающие вокруг торса (на полочках и спинке) и две охватывающие полосы на рукавах, на том же уровне, что и на торсе.
- **Элементы повышенной видимости:**
  - вертикальные световозвращающие полосы в области плеч – повышают видимость сверху;
  - световозвращающий кант – на груди, верхней части спинки и рукавов спереди и сзади, на козырьке капюшона.
- Рекомендуется для **работников транспортных предприятий, строительной индустрии, гражданской авиации, ЖКХ.**

**Ткань верха фоновая:** 100% полиэфир, мембранная (водоупорность 5000 мм вод.ст., паропроницаемость 5000 г/кв.м за 24 часа), дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 190 г/кв.м, цвет флуоресцентный красный.

**Ткань верха основная:** «Хайпора-Челси» (74% полиамид, 26% полиэфир) мембранная (водоупорность 6000 мм вод.ст., паропроницаемость 6000 г/кв.м за 24 часа) с маслородоотталкивающей отделкой, морозостойкая, дышащая, ветрозащитная; плотность 195г/кв.м.

**Подкладка:** 100% ПЭ, плотность 60 г/кв.м, цвет черный.

**Съемный утеплитель:** флис, 100% ПЭ, плотность 280г/кв.м.

**Сигнальные элементы:** световозвращающие термоактивные сегментированные полосы шириной 60 мм, световозвращающий кант.

**Цвет:** флуоресцентный красный с темно-серым.

**ТР ТС 019/2011**