

# Ботинки кожаные Le Mans Orange (Ле Манс Оранж)

Артикул: 5.318



## Защитные свойства

**Нс** – Защита от сырой нефти

**Нм** – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Мун 200** – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**Мп** – Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н)

**Сж** – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

**З** – Защита от общих производственных загрязнений

## Описание

- Верх обуви выполнен из натуральной водоотталкивающей кожи IDROTECH®. Специальное дубление кожи минеральными солями придает ей мягкость и повышенную механическую стойкость.
- Подошва TYRE® двухслойная маслобензостойкая, кислотощелочестойкая со вставками из термополиуретана, антистатическая (в соответствии с требованиями EN ISO 20345:2011 S3 SRC).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из полиуретана повышенной плотности с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям и истиранию.



## Ботинки кожаные Le Mans Orange (Ле Манс Оранж)

Артикул: 5.318

[Посмотреть на сайте](#)

- Вкладные стельки из материала ЭВА (этиленвинилацетат) анатомической формы, эффективно распределяют нагрузку по всей поверхности стопы, поглощают энергию удара, дублированы влагопоглощающей абсорбирующей тканью.
- Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг и пыли.
- Мягкий кант защищает от боковых ударов и обеспечивает комфорт.
- Обувь обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, кислот и щелочей концентрации до 20%, механических воздействий и общих производственных загрязнений и предназначена для эксплуатации в автомобильной, аэрокосмической промышленности, логистике, для технического обслуживания и услуг.

**Верх обуви:** IDROTECH® – натуральная эластичная кожа.

**Подкладка:** SPYDER NET® – ультравпитывающая воздухопроницаемая (абсорбирует и отводит влагу от стопы), стойкая к истиранию.

**Защитные носки:** ALU 200® – алюминиевые (Мун 200).

**Проколзащитные прокладки:** TXZERO® многослойный материал (1200 Н).

**Подошва:** TYRE® двухслойная, полиуретан.

**Метод крепления:** литьевой.

**Цвет:** черный, отделка оранжевая.

**ТР ТС 019/2011**

**EN ISO 20345:2011 S3 SRC**