

## Жилет утепленный «Фридж-2» белый

Артикул: 2.907



### Защитные свойства

**Тпр** – от прохладной окружающей среды

**Ми** – защита от механических воздействий (истирания)

**З** – защита от общих производственных загрязнений



### Описание

Одежда соответствует требованиям, основанным на принципах ХАССП. Рекомендуется для работников пищевого производства.

Данное изделие обладает защитным свойством **от прохладной окружающей среды в соответствии с ГОСТ EN 14058-2023.**

- Тепловое сопротивление  $R_{ct}$  – 3 класс
- Воздухопроницаемость AP – 2 класс

По классу теплового сопротивления рекомендованная температура воздуха рабочей среды в течение 8 часов:

- при низкой двигательной активности и скорости ветра менее 0,4 м/с – температура воздуха выше 6 °С\*
- при низкой двигательной активности и скорости ветра менее 3 м/с – температура воздуха выше 14 °С\*



## Жилет утепленный «Фридж-2» белый

Артикул: 2.907

[Посмотреть на сайте](#)

- при средней двигательной активности и скорости ветра менее 0,4 м/с – температура воздуха выше  $-8\text{ }^{\circ}\text{C}^*$
  - при средней двигательной активности и скорости ветра менее 3 м/с – температура воздуха выше  $2\text{ }^{\circ}\text{C}^*$
- По классу воздухопроницаемости AP изделие подходит для эксплуатации при низкой скорости воздуха – менее 5 м/с.

\* Указанное значение температуры рабочей среды взято из ГОСТ EN 14058-2023 (Приложение С).

Для более точного подбора спецодежды для защиты от прохладной окружающей среды рекомендуется проведение опытной носки на предприятии с учетом реальных условий труда и комплектации спецодежды работника.

### Описание:

- **Жилет** утепленный из стеганного ромбовидной стежкой полотна.
- **Силуэт** прямой, обеспечивает комфорт и свободу движений.
- **Спинка удлиненная** – для лучшей защиты от холода при работе в наклонном положении или сидя.
- **Застежка** на молнию. Металлические бегунок (слайдер) и брелок (пулер) на молнии идентифицируются металлодетектором на производстве.
- **Воротник**-стойка утеплен флисом, что придает дополнительный комфорт.
- **Карманы:**
  - 2 наружных в боковых швах, с застежкой на молнию, расположены ниже уровня талии (пояса),
  - 1 нагрудный внутренний слева.
- **Отсутствует миграция** волокон утеплителя при эксплуатации и стирках – на поверхности ткани не образуются катышки.
- **Сочетается** с брюками и куртками серий «Фридж-2» и «Фридж».
- **Рекомендуется** для применения в холодных цехах пищевого производства.
- **Экспертное заключение** о соответствии требованиям, основанным на принципах ХАССП, № 13-20 от 01.10.2020 г.

**Материал верха:** 100% полиэфир, стеганное ромбовидной стежкой полотно со слоем утеплителя, с водоотталкивающей отделкой, плотность 313 г/кв.м.

**Подкладка:** 100% полиэфир, плотность 60 г/кв.м.

**Цвет:** белый.

**ТР ТС 019/2011**