

## Сапоги ПВХ «Призма»

Артикул: 5.044



### Защитные свойства

**Нс** – Защита от сырой нефти

**Нм** – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**К 20** – Защита от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)

**Щ 20** – Защита от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)

**Мун 200** – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**В** – Защита от воды и растворов нетоксичных веществ

**З** – Защита от общих производственных загрязнений

### Описание

Сапоги защищают от растворов кислот и щелочей концентрацией до 20%. Подошва имеет самоочищающийся профиль, способствующий хорошей сцепляемости с поверхностями, и обладает высокой плотностью, что обеспечивает повышенную устойчивость к истираниям. Эластичное удобное голенище. Комплектуется двухслойной вкладной стелькой.

**Верх обуви:** ПВХ.

**Подкладка:** трикотаж.

**Защитные носки:** металлические (Мун 200).

**Подошва:** однослойный ПВХ.

**Метод крепления:** литевой.



### Сапоги ПВХ «Призма»

Артикул: 5.044

[Посмотреть на сайте](#)

**Цвет:** синий.

**Высота:** 38 см.

**ТР ТС 019/2011**

**ТУ 15.20.32-002-68208410-2017**