

Полумаска фильтрующая UNIX Air 211V (класс защиты FFP1 R D) с клапаном выдоха

Артикул: 14.487



Описание

Защитные свойства:

Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей по ГОСТ 12.4.294-2015

- Фильтрующая эффективность / **FFP1** – низкая эффективность
- Фильтрующая полумаска предназначена для многократного использования – **R**
- Фильтрующая полумаска удовлетворяет требованиям по устойчивости к запылению – **D**

Конструктивные особенности:

- Индивидуальная упаковка
- Клапан выдоха



Полумаска фильтрующая UNIX Air 211V (класс защиты FFP1 R D) с клапаном выдоха

Артикул: 14.487

[Посмотреть на сайте](#)

- Носовой зажим

Особенности модели:

Фильтрующая полумаска предназначена для защиты органов дыхания человека от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

Премиальное качество определяется складной трехпанельной конструкцией и высококачественными материалами. Это сочетание обеспечивает надежную защиту и повышенный комфорт при ношении полумаски в различных условиях.

- Эластичная мембрана клапана выдоха:
 - выполнена из металлизированной лавсановой пленки;
 - работает надежно в широком диапазоне температур;
 - эффективно удаляет увлажненный воздух при выполнении работ с высокой физической нагрузкой.
- Удлиненный носовой зажим из пластичного материала позволяет надежно фиксировать полумаску на переносице.
- Мягкая потовпитывающая прокладка из вспененного материала повышает уровень комфорта пользователя за счет уменьшения давления на переносицу.
- Эластичное оголовье обеспечивает удобное надевание и плотное прилегание маски к лицу.
- Язычок на нижней панели облегчает надевание и подгонку полумаски.

Гарантийный срок хранения: 3 года.

Температурный режим хранения: от -40 до +40 °С.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.294-2015