

Ботинки женские кожаные Неогард-2® утепленные, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.029



Защитные свойства

Нс – Защита от сырой нефти

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

Тн 40 – Защита от пониженных температур до минус 40°C

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

З – Защита от общих производственных загрязнений

У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Описание

- Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа натуральная толщиной 1,8–2,0 мм. Полуглухой клапан-язык исключает попадание внутрь снега, мелких предметов, брызг, пыли, изготовлен из кожи натуральной и текстильного материала, стойкого к истиранию и обладающего водоотталкивающими свойствами.
- Манжета (мягкий кант) из материала с водоотталкивающими свойствами создает комфорт и удобство в носке.



Ботинки женские кожаные Неогард-2® утепленные, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.029

[Посмотреть на сайте](#)

- Подкладка и вкладная стелька из меха натурального «Аляска» (высота ворса 14 мм).
 - Имеется отделка из световозвращающего материала.
 - Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
 - Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
 - Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
 - Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностью до +300°C), морозостойкой (-45 °C) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
 - Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
 - Конструктивной особенностью подошвы является накладка для защиты от истирания носочной части, обеспечивающая дополнительную теплоизоляцию.
 - Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.
- Ботинки кожаные женские Неогард-2® с подкладкой из меха натурального в комплекте с одеждой и другими СИЗ, обеспечивающими должную теплоизоляцию, рекомендованы для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах.

Верх обуви: натуральная кожа.

Подкладка: натуральный мех.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: натуральный мех.

Подошва: ПУ / нитрильная резина.

Глубина протектора: 5 мм.

Метод крепления: литьевой.

Полнота: 10.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011