

# Ботинки мужские кожаные Неогард-2® для сварочных работ, с защитными носками из композитного материала

Артикул: 50.034



## Защитные свойства

**To** – Защита от кратковременного воздействия открытого пламени

**Нс** – Защита от сырой нефти

**Нм** – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

**Мун 200** – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

**См** – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

**Сж** – Защита от скольжения по за жиренным поверхностям

**Тп** – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

**Тр** – Защита от искр, брызг расплавленного металла, окалины

**Ми** – Защита от механических воздействий: от истирания

**З** – Защита от общих производственных загрязнений

**У** – Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

## Описание

- Ботинки изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана и резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материалов для верха обуви используется кожа натуральная термоустойчивая толщиной 1,8–2,0 мм.



**Ботинки мужские кожаные Неогард-2® для сварочных работ, с защитными носками из композитного материала**

Артикул: 50.034

[Посмотреть на сайте](#)

- Полуглухой клапан-язык из кожи натуральной дополнительно закрыт клапаном (наружным языком) из юфти термоустойчивой с фиксированием чересподъемным ремнем с застежкой на пряжку-клипсу, что исключает попадание внутрь искр, брызг расплавленного металла, окалины.
- Манжета (мягкий кант) из кожи натуральной создает комфорт и удобство в носке.
- Подкладка союзки из полотна нетканого, подкладка берез, языка и манжеты (мягкого канта) – полотно полиэстер; карман из кожи из спилка для подкладки обуви.
- Вкладная стелька из материала, активно впитывающего влагу и обеспечивающего комфорт при носке.
- При производстве обуви применяются огнестойкие нитки.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), оборудованные прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностями до +300°C), морозостойкой (-45 °C) нитрильной резины, стойкой к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 5 мм и элементы подошвы обеспечивают защиту от скольжения по за жиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.
- Конструктивной особенностью подошвы является накладка для защиты от истирания носочной части.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

**Верх обуви:** натуральная кожа.

**Подкладка:** ткань сетка ПЭ.

**Защитные носки:** композитный материал (Мун 200).

**Вкладные стельки:** вспененный материал (ПЭ+ПУ+ПП) с добавлением карбона.

**Подошва:** ПУ / нитрильная резина.

**Глубина протектора:** 5 мм.

**Метод крепления:** литьевой.

**Тип системы шнурования:** пряжка «быстрый сброс».

**Высота:** 14 см.

**Полнота:** 9.

**Масса полупары (42 р.):** 850±50 г.

**ТР ТС 019/2011**