

Сапоги кожаные Техногارد-2® с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.486



Защитные свойства

Сж – Защита от скольжения по зажиренным поверхностям

См – Защита от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям

У – Защита от статических нагрузок (от утомляемости)

Нм – Защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций

Ми – Защита от механических воздействий: от истирания

Нс – Защита от сырой нефти

Мп – Защита от проколов (сопротивление сквозному проколу не менее 1200 Н) и порезов (верха обуви)

З – Защита от общих производственных загрязнений

Тп – Защита от контакта с нагретыми поверхностями

Мун 200 – Защита от ударов в носочной части энергией 200 Дж.

Описание

- Сапоги изготовлены литьевым методом крепления подошвы из полиуретана с накладкой из резины на основе нитрильного каучука.
- В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм.
- Голенище высотой 29,5 см с петлями для удобства надевания.
- Подкладка из полотна нетканого, карман из натурального кожевенного спилка.



Сапоги кожаные Техногارد-2® с защитными носками из композитного материала и неметаллическими антипрокольными стельками

Артикул: 50.486

[Посмотреть на сайте](#)

- Вкладные стельки из материала ARTICO POR (Артико Пор) впитывают влагу и обеспечивают комфорт при носке.
- Имеется отделка из световозвращающего материала.
- Для защиты в носочной части стопы применяются внутренние защитные носки из композитного материала ударной прочностью 200 Дж (Мун 200), с прокладкой, препятствующей надавливанию верхнего края на стопу.
- Для защиты от проколов применяются неметаллические антипрокольные стельки (1200 Н).
- Подошва двухслойная (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот концентрации до 20%, растворов щелочей концентрации до 20%).
- Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства.
- Нижний слой изготовлен из износостойкой, термостойкой (при кратковременном (60 сек.) контакте с нагретыми поверхностью до +300°C), морозостойкой (-45°C) нитрильной резины стойкой к деформациям, истиранию.
- Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает защиту от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочистение подошвы от загрязнений.
- Полнотно-размерные характеристики применяемой при производстве обуви колодки обеспечивают удобство в носке и позволяют не ощущать усталости в течение всего рабочего дня.

На данную модель получен добровольный сертификат, подтверждающий защиту от порезов верха обуви в соответствии с требованиями СТО 17385659-003-2020 (п. 5.2.2.3.2) (ГОСТ ISO 20345-2024 (п. 6.2.8)).

Верх обуви: кожа натуральная.

Подкладка: нетканое полотно.

Защитные носки: композитный материал (Мун 200).

Вкладные стельки: из материала ARTICO POR (Артико Пор).

Подошва: двухслойная, полиуретан + нитрильная резина.

Глубина протектора: 4,5 мм.

Метод крепления: литьевой.

Высота: 295±5 мм.

Полнота: 9, 10.

Цвет: черный.

ТР ТС 019/2011