

Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Прожектор» флуоресцентная желтая с серым

Артикул: 4.178



Защитные свойства

Со – сигнальная повышенной видимости
3 класс

Ми – защита от механических воздействий
(истирания)

З – защита от общих производственных
загрязнений

Вн – защита от воды (водонепроницаемая)
3 класс



3



3 класс



Описание

Куртка-ветровка из мембранной ткани с проклеенными герметичными швами, со съемным утеплителем в виде флисовой куртки.

Куртка-ветровка

- Куртка прямого силуэта, удлиненная.
- Капюшон с козырьком, с кулиской и патой на липучке для регулировки объема по лицевому вырезу и по высоте, подходит для ношения на каску.
- Застежка на двухзамковую молнию – удобно расстегнуть снизу при посадке в автомобиль или при работе в положении сидя.



Куртка-ветровка утепленная сигнальная «Прожектор» флуоресцентная желтая с серым

Артикул: 4.178

[Посмотреть на сайте](#)

- Планка под молнией огибает замок сверху, чтобы исключить контакт фурнитуры с кожей.
- Внешний ветрозащитный клапан фиксируется на липучку в пяти точках.
- Для регулировки ширины куртки по линии низа предусмотрена кулиска, свободные концы которой зафиксированы в боковых швах.
- Ширина низа рукава регулируется кнопкой.
- Карманы:
 - 2 нижних с клапанами на липучке,
 - 1 нагрудный с вертикальным входом, на молнии.

Флисовая куртка

- Куртку можно носить как самостоятельный предмет гардероба или пристегивать при помощи системы кнопок к куртке-ветровке в качестве утепляющей подстежки.
- Воротник-стойка.
- Застежка на молнию.
- Рукава с трикотажными манжетами.
- Карманы с вертикальным входом со стороны боковых швов.

Ткань фоновая: 100% полиэфир, мембранная (водоупорность 5000 мм вод.ст., паропроницаемость 15 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, дышащая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 130 г/кв.м. Цвет флуоресцентный желтый.

Ткань основная: 100% полиамид, мембранная (водоупорность 1100 мм вод.ст., паропроницаемость 20 000 г/кв.м за 24 часа), ветрозащитная, морозостойкая, с водоотталкивающей отделкой, плотность 140 г/кв.м. Цвет серый.

Подкладка: 100% полиэфир, плотность 60 г/м кв.

Съемный утеплитель: трикотажное полотно флис (100% полиэфир), плотность 320 г/кв.м. Цвет серый.

Сигнальные элементы: световозвращающие термоактивные сегментированные и сплошные полосы шириной 50 мм, световозвращающий принт.

Цвет: флуоресцентный желтый с серым.

ТР ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.281-2021

ГОСТ Р 12.4.288-2013